


Grundvattenförekomster

Uddevalle kommun

Hydrogeological map

Skala 1:50 000



2008

BEDÖMDA GRUNDVATTENFÖRHÅLLANDEN I JORDLAGREN
ESTIMATED GROUNDWATER CONDITIONS IN THE QUATERNARY DEPOSITSSand och grus, huvudsakligen isälvsavlagningar
Sand and gravel, mainly glacialfluvial deposits

	Uttagningspotential i storleksordningen 5–25 l/s Exploitation potential in the order of 5–25 l/s
	Uttagningspotential i storleksordningen 1–5 l/s Exploitation potential in the order of 1–5 l/s
	Uttagningspotential i storleksordningen <1 l/s Exploitation potential in the order of <1 l/s

Sand- och gruslager under finarekiga sediment
Sand and gravel layers under fine-grained sediments

	Uttagningspotential i storleksordningen 1–5 l/s Exploitation potential in the order of 1–5 l/s
	Sammanhängande låga poröshet, vattenfyllande finfinkorner eller under dessa sediment Continuous area of low porosity sediments, water-bearing sand and gravel may occur in or beneath these sediments

ORGANISKA JORDARTER
ORGANIC SOILS

	Mosse, kärl, gylta, utgör ofta utströmningsskäl för grundvatten Bog, fen, gyttja, often outflow area for groundwater
--	---

BEDÖMDA GRUNDVATTENFÖRHÅLLANDEN I BERGGRUNDEN
ESTIMATED GROUNDWATER CONDITIONS IN THE BEDROCK

	Uttagningspotential i storleksordningen 2 000–6 000 l/h Exploitation potential in the order of 2 000–6 000 l/h
	Uttagningspotential i storleksordningen 600–2 000 l/h Exploitation potential in the order of 600–2 000 l/h
	Uttagningspotential i storleksordningen 200–600 l/h Exploitation potential in the order of 200–600 l/h
	Uttagningspotential i storleksordningen <200 l/h Exploitation potential in the order of <200 l/h

ÖVRIGA BETECKNINGAR
OTHER SYMBOLS

	Spricka eller sprickzon Fracture or fracture zone
	Fast grundvattendelare Fixed groundwater divide
	Rörlig grundvattendelare Variable groundwater divide
	Strandlinje där förutsättning för inducerad infiltration föreligger Shore line where conditions for induced infiltration exist
	Grundvattens huvudsiktens riktning i kvaternära avlagringar General direction of groundwater flow in Quaternary deposits
	Grundvattens nivå, m ö.h. Groundwater level, m a.s.l.
	Källområde Spring area
	Källa med ett uppmätt flöde av <0,5 l/s Spring with a measured flow of <0,5 l/s
	Källa med ett uppmätt flöde av 0,5–3 l/s Spring with a measured flow of 0,5–3 l/s
	Källa med ett uppmätt flöde av 3–10 l/s Spring with a measured flow of 3–10 l/s
	Borrhäns bör lutas ca 30 grader från vertikallinjen åt det hållet pilen visar Borehole should be inclined 30 degrees from the vertical towards the direction of the arrow
	Borrhäns bör lutas ca 15 grader från vertikallinjen åt det hållet pilen visar Borehole should be inclined 15 degrees from the vertical towards the direction of the arrow

Karteringsmetod och kartans noggrannhet

Grundvattenkartan ger en generaliserad bild över grundvattnet, dvs. utbredning av grundvattenmagasin, och uttagbara mängder vatten i dessa samt i berggrunden. Vidare redovisas grundvattendelare och grundvattens strömriktningar.

Underlaget är SGUs jord- och berggrundskartor. Sammanfattningsvis har följande moment ingått i kartläggningen: genomgång av utredningar och övrigt arkivmaterial, mätning av grundvattennivåer, källvinnet, geofysiska mätningar, sondningsborrningar och drining av observationsrör samt vattenprovtagning.

Informationen ligger i SGUs databaser. Databaserna innehåller en stor mängd information som inte visas på den tryckta kartan. Tex. uppgifter om lagerföljder, vattenanalyser och nivådata. Informationen kan emellåt genom SGUs kundstöd.


ISBN 978-91-7184-820-4

Kartläggningen generaliserades under ledning av Lars-Olov Lång 2000–2003. De geofysiska arbetena har utförts av Bo Wilhelmsson och borringarna av Roger Smedberg. I laboratoriska meddelanden från Mats Engvall, Åsa Lindh, Sven-Erik Sundkvist och Johan Söderman.

Kartan är utgiven i Lång-Olov Lång. Den digitala versionen har utgitt av Åsa Lindh och Magnus Åkesson.

Referens till kartan: Lång, L.-O., 2008. Grundvattenförekomster i Uddevalla kommun. Skala 1:50 000. Sveriges geologiska undersökning K 108.

Reference to the map: Lång, L.-O., 2008. Groundwater occurrences in Uddevalla municipality. Scale 1:50 000. Sveriges geologiska undersökning K 108.

SGU serie K 108
GRUNDVATTENFÖREKOMSTER
UDDEVALLA KOMMUN

Handels- och Regionala Officia: Box 670, Boxen för Västergötland 18, 400 01 Göteborg, Tel: +46 (0) 31 77 00 00, Fax: +46 (0) 31 77 00 01, E-post: gsg@sgu.se, URL: http://www.sgu.se

Regionala Officia: Box 670, Boxen för Västergötland 18, 400 01 Göteborg, Tel: +46 (0) 31 77 00 00, Fax: +46 (0) 31 77 00 01, E-post: gsg@sgu.se, URL: http://www.sgu.se

Kilgränd 10, 400 01 Göteborg, Tel: +46 (0) 31 77 00 00, Fax: +46 (0) 31 77 00 01, E-post: gsg@sgu.se, URL: http://www.sgu.se

Box 1047, 400 01 Göteborg, Tel: +46 (0) 31 77 00 00, Fax: +46 (0) 31 77 00 01, E-post: gsg@sgu.se, URL: http://www.sgu.se

© Sveriges geologiska undersökning (SGU), 2008.
Högskolebibliotek till SGU för varje form av mångfaldigande eller återgivning av denna karta.
Dessa inverteringar inte bara kopiering utan även digitalisering eller översättning till annat medium.

Topografisk underlag: Utvärdering av Topografiska kartorna, Skandinarvverket, Årsvik nr M2005/2505.
Geografiska längder är baserat från Greenwich, Gauss projection.
Golfbolls från vattenresursprojektet för vattning, Lantbruksstatistiska 1986-1990.

Skala 1:50 000